

# WAT-30HD (G3.6) 超小型・HD-SDI カラーカメラ


小型でフル HD 1920×1080P



## 特 徴

- 製品寸法 30×30 mm、35g で軽量ながら 2.1 メガピクセル
- 施工時に便利なアナログ映像出力端子付き
- OSD ( オンスクリーンディスプレイ)、カメラ本体背面のジョイスティックで簡単設定
- 標準レンズ (G3.6) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ

## 外形寸法図



## 仕 様


撮像素子	1/3 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1944(H) × 1092(V)	
セルサイズ	2.75 $\mu$ m(H) × 2.75 $\mu$ m(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイヤ配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	HD-SDI	
	コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75 $\Omega$ (不平衡)	
出力形式	1080/30p, 1080/25p, 720/60p※, 720/50p※, NTSC, PAL ※撮像は 30/25 fps	
解像度 (H)	900 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.1 lx F2.0 (AGC ON=60dB, Shutter=OFF)	
	0.01 lx F2.0 (AGC ON=50dB, Shutter=x32)	
S/N	52dB 以上 (AGC OFF=12dB, $\gamma$ =0.45)	
機能設定	OSD : Joystick	
AE モード	電子シャッター	1/30, 1/60, 1/120 (秒) ※1080/30p, 720/60p モード時   1/25, 1/50, 1/100 (秒) ※1080/25p, 720/50p モード時
	電子アイリス	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000 (秒)   1/30 - 1/30000 (秒) ※1080/30p, 720/60p モード時   1/25 - 1/30000 (秒) ※1080/25p, 720/50p モード時
		x32 - 1/30000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB	
AGC	ON	12 - 60dB (Max. 12 - 60dB)
	OFF	12dB
MGC	-	
Day/Night	デジタル Auto, Manual	
ガンマ特性	$\gamma$ =0.45	
ノイズリダクション	3DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ	WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON	
レンズアイリス	-	
逆光補正	BLC, HSBLC	
白点補正	Up to 1024 pixels	
輪郭補正	レベル調整可能	
霧補正	OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム	ZOOM (x1.0 - x20.0)	
ブライバシースマスク	16 masks	
ミラー反転	OFF, V-FLIP, H-FRIP, HV-FRIP	
フリーズ	-	
動体検出	OFF/ON 1 エリア 任意設定可能	
ネガポジ反転	-	
インターフェース	MMCX (HD-SDI), 3P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力)	
電源電圧	DC+12V $\pm$ 10%	
消費電力	1.44W (120mA)	
動作 / 保管温度	-10 - +50 $^{\circ}$ C / -20 - +60 $^{\circ}$ C	
動作 / 保管湿度	80%RH 以下 / 95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	M12 P=0.5	
標準レンズ	M3620BC-12 (f3.6 F2.0)	
質量	約 35g	
付属品	コネクター付きケーブル	

付属品      オプション品

### WAT-30HD (G3.6)

ミニチュアレンズ

- M2520BC-12
- M2920BC-12
- M3620BC-12 (標準)
- M0620BC-12
- M0820BC-12



三脚アダプター

B001

スタンド

MS50

